

מוצרי גמר מבית אורבונד



GOLDBAND®

טיח גבס
MP 10®

טיח גבס
MP 55®

טיח גבס
MP 75® L



טיח גבס איכותי

טיח גבס חזק במיוחד

טיח גבס איכותי

טיח גבס איכותי

מוצר

25 ק"ג ✓

25 ק"ג ✓

25 ק"ג ✓

25 ק"ג / סילו ✓

אריזה

ידני ✓

ממוכן / ידני ✓

ממוכן / ידני ✓

ממוכן / ידני ✓

אופן היישום

- ✓ יישור והחלקת קירות, ומחיצות
- ✓ מתאים במיוחד ליישום על גבי משטחים קטנים יחסית.
- ✓ בעיקר לשיפוצי מבנים לשימוש פנימי

- ✓ יישור והחלקת קירות, מחיצות ותקרות
- ✓ מתאים למרחבים מוגנים (ממדי"ם) לשימוש פנימי

- ✓ יישור והחלקת קירות
- ✓ מתאים במיוחד למחיצות באזורים בבניין בהם תנאי אזור מוגבלים, כגון מרתפים וחניונים לשימוש פנימי

- ✓ יישור והחלקת קירות, מחיצות ותקרות
- ✓ לשימוש פנימי

יעוד

- ✓ בטון
- ✓ בלוק בטון
- ✓ בלוק תאי
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בלוק סיליקט

- ✓ בטון
- ✓ בלוק בטון
- ✓ בלוק תאי
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בלוק סיליקט

- ✓ בטון
- ✓ בלוק בטון
- ✓ בלוק תאי
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בלוק סיליקט

- ✓ בטון
- ✓ בלוק בטון
- ✓ בלוק תאי
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בלוק סיליקט

תשתית

5-50 מ"מ ✓

5-50 מ"מ ✓
במרחבים מוגנים עד 20 מ"מ ובהתאם לת"י 5075

5-50 מ"מ ✓

5-50 מ"מ ✓

עובי שכבה

- ✓ כושר כיסוי גבוה במיוחד
- ✓ חוזק הדבקות גבוה
- ✓ חוזק לחיצה גבוה
- ✓ נוח לערבוב וקל ליישום
- ✓ אינו נסדק
- ✓ מתייבש באופן אחיד בזמן קצר יחסית
- ✓ בעל גימור מושלם

- ✓ אינו נסדק
- ✓ מתייבש באופן אחיד
- ✓ חזק במיוחד ומותאם למרחבים מוגנים (ממד"ים)
- ✓ בעל גוון ירקרק
- ✓ בעל גימור מושלם

- ✓ אינו נסדק
- ✓ חוזק הדבקות גבוה
- ✓ מתייבש באופן אחיד גם בתנאי אזור מוגבלים
- ✓ בעל גימור מושלם

- ✓ כושר כיסוי גבוה במיוחד
- ✓ חוזק הדבקות גבוה
- ✓ קל במיוחד ונוח ליישום
- ✓ יישום בשכבה אחת (ניתן ליישום גם ב-2 שכבות)
- ✓ אינו נסדק
- ✓ בעל גימור מושלם

תכונות יחודיות

8 ק"ג/מ"ר ✓
עובי 10 מ"מ ✓

10 ק"ג/מ"ר ✓
עובי 10 מ"מ ✓

10 ק"ג/מ"ר ✓
עובי 10 מ"מ ✓

8 ק"ג/מ"ר ✓
עובי 10 מ"מ ✓

כושר כיסוי

FINISH M

FINISH V

FINISH A

JETCEMENT



שפכטל גבס ייחודי להתזה במכונת טיח PFT G4

שפכטל על בסיס גבס

שפכטל גבס איכותי

טיח צמנטי

מוצר

20 ק"ג ✓

20 ק"ג ✓

20 ק"ג ✓

40 ק"ג ✓

אריזה

ממוכן / ידני ✓

ידני ✓

ידני ✓

ממוכן / ידני ✓

אופן היישום

להחלקת קירות, מחיצות ותקרות
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי ✓

להחלקת קירות, מחיצות ותקרות
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי ✓

להחלקת קירות, מחיצות ותקרות,
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי ✓

מיועד כטיח פנים
מיועד כטיח חוץ
בסביבה רגילה
מתאים לחדרים רטובים ✓

יעוד

בלוק גבס ✓
טיח גבס ✓
טיח צמנטי ✓
בטון יצוק ✓
בלוק תאי ✓

בלוק גבס ✓
טיח גבס ✓
טיח צמנטי ✓
בטון יצוק ✓
לוחות גבס ✓

בלוק גבס ✓
טיח גבס ✓
טיח צמנטי ✓
בטון יצוק ✓
לוח גבס (עם שכבת פריימר CONTACT) ✓

בטון ✓
בלוק בטון ✓
בלוק תאי ✓
בלוק סיליקט ✓

תשתית

לוח גבס (עם שכבת פריימר CONTACT)
מתאים במיוחד ליישום על בלוקי גבס אשכונד

מתאים במיוחד ליישום על בלוקי גבס אשכונד

מתאים במיוחד ליישום על בלוקי גבס אשכונד

עובי שכבה

2-5 מ"מ ✓

2-5 מ"מ ✓

2-5 מ"מ ✓

10-25 מ"מ ✓

מותאם להתזה במכונת טיח גבס PFT G4

אינו נסדק ✓
מתייבש באופן אחיד ✓
ניתן לשיוף בנייר זכוכית ✓
קל במיוחד ליישום ✓
בעל גימור מושלם ✓

אינו נסדק ✓
מתאים ליישום חד שכבתי ✓
ניתן לשיוף בנייר זכוכית ✓
לכן ואיכותי במיוחד ✓
בעל גימור מושלם ✓

אינו נסדק ✓
בעל פני שטח חזקים במיוחד ✓
מתייבש באופן אחיד ✓
קל במיוחד ליישום ✓
בעל גימור מושלם ✓

אבקה מוכנה לשימוש ✓
ערבוב ללא גושים ✓
בעל כושר הדבקות גבוה ✓
נוח מאוד לעבודה ✓
דוחה מים ✓
בעל צבע אפור ✓

תכונות ייחודיות

0.8 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 1 מ"מ ✓

0.8 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 1 מ"מ ✓

0.8 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 1 מ"מ ✓

15 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 10 מ"מ ✓

כושר כיסוי



דבק אריחים משופר C2TE

דבק אריחים משופר C2T

שליכט בגר - שכבת גמר צמנטית דקה

שליכט צמנטי רב עובי

מוצר

25 ק"ג ✓

25 ק"ג ✓

20 ק"ג ✓

25 ק"ג ✓

אריזה

ידני ✓

ידני ✓

ידני ✓

ידני ✓

אופן היישום

- להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, חרסינה, שיש, אבן טבעית ועוד
- בקירות ובריצפות לשימוש פנימי וחיצוני

- להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, חרסינה, שיש, אבן טבעית ועוד
- בקירות ובריצפות לשימוש פנימי וחיצוני

- להחלקת קירות מחיצות ותקרות
- כהכנה לצבע
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- מסתורי כביסה ותקרות לא חשופות

- להחלקת קירות מחיצות ותקרות
- כהכנה לצבע
- לשימוש פנימי וחיצוני

יעוד

בטון ✓

בטון ✓

בטון יצוק ✓

בטון יצוק ✓

תשתית

בלוק בטון ✓

בלוק בטון ✓

טיח צמנטי ✓

טיח צמנטי ✓

בלוק תאי ✓

בלוק תאי ✓

טיח צמנטי ✓

טיח צמנטי ✓

בלוק תאי ✓

בלוק פומיס ✓

בלוק פומיס ✓

5-10 מ"מ ✓

5-10 מ"מ ✓

1-3 מ"מ ✓

1.5-8 מ"מ ✓

עובי שכבה

(עד 20 מ"מ בשתי שכבות)

(עד 20 מ"מ בשתי שכבות)

יישום בשתי שכבות

- דבק צמנטי מוכן לשימוש
- בעל זמן חופשי מוארך
- בעל חוזק הדבקות גבוה
- גוון לבן

- דבק צמנטי מוכן לשימוש
- בעל חוזק הדבקות גבוה
- גוון לבן

- בעל גימור חלק ועדין במיוחד
- בעל כושר הדבקות גבוה
- נוח לשימוש
- מתאים לאזורים לחים
- גוון לבן/אפור לפי הזמנה

- בעל גימור חלק או חולי עדין
- בעל כושר הידבקות גבוה
- גוון לבן/אפור
- מתאים ליישום בעובי עד 8 מ"מ

תכונות יחודיות

1.5 ק"ג/מ"ר ✓

1.5 ק"ג/מ"ר ✓

1.2 ק"ג/מ"ר ✓

3.2 ק"ג/מ"ר ✓

כושר כיסוי

עובי 1 מ"מ ✓

עובי 1 מ"מ ✓

עובי 1 מ"מ ✓

עובי 3 מ"מ ✓

PERLFIX

k20

k10

k5 FLEX



**דבק (פלסטר)
על בסיס גבס**

**דבק אריחים אקרילי
(תחליב) המכונה ד20**

**דבק אריחים אקרילי
(תחליב) המכונה ד10**

דבק אריחים גמיש C2TE-S1

מוצר

25 ק"ג / 10 ק"ג ✓

20 ק"ג ✓

20 ק"ג ✓

25 ק"ג ✓

אריזה

ידני ✓

ידני ✓

ידני ✓

ידני ✓

אופן היישום

להדבקת לוחות גבס על
מגוון תשתיות "כטיח יבש"
לשימוש פנימי ✓

להדבקת אריחי קרמיקה,
פסיפס, חרסינה וגרניט פורצלן
בקירות ✓
מתאים במיוחד לשימוש
בחדרים רטובים
לשימוש פנימי ✓

להדבקת אריחי קרמיקה,
פסיפס, חרסינה וגרניט
פורצלן
בקירות ✓
לשימוש פנימי ✓

להדבקת אבן טבעית, שיש,
כוכרית, גרניט פורצלן, קרמיקה,
חרסינה, פסיפס ועוד
בקירות ובריצפות
לשימוש פנימי וחיצוני
מתאים ליישום בחדרים רטובים
ספא ועוד ✓

יעוד

בטון ✓

בלוק בטון ✓

בלוק תאי ✓

טיח צמנטי ✓

טיח גבס ✓

בטון ✓

בלוק בטון ✓

טיח צמנטי ✓

בלוקי גבס ✓

טיח גבס ✓

לוחות גבס ✓

בטון ✓

בלוק בטון ✓

טיח צמנטי ✓

בלוקי גבס ✓

טיח גבס ✓

לוחות גבס ✓

בטון ✓

בלוק בטון ✓

בלוק תאי ✓

בלוק פומיס ✓

טיח צמנטי ✓

לוחות AQUAPANEL ✓

ריצוף קיים ✓

תשתית

1.5-3 ס"מ ✓

4 מ"מ

3-10 מ"מ ✓

5-10 מ"מ ✓

(עד 20 מ"מ בשתי שכבות)

עובי שכבה

דבק על בסיס גבס
בעל כושר הדבקות גבוה
מאפשר פילוס
מתאים למגוון תשתיות
מתייבש באופן אחיד ✓

דבק אקרילי, מוכן לשימוש
בעל כושר הדבקות גבוה
נוח מאוד לעבודה
מתאים לאזורים לחים
בעל חוזק גבוה בתנאי רטיבות ✓

דבק אקרילי, מוכן לשימוש
בעל כושר הידבקות גבוה
נוח מאוד לעבודה ✓

דבק צמנטי גמיש מוכן
לשימוש באיכות מעולה
בעל חוזק הדבקות גבוה
ובגמישות בדרגה S1
גוון לבן ✓

תכונות יחודיות

5 ק"ג/מ"ר ✓

1.5 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 1 מ"מ ✓

1.4 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 1 מ"מ ✓

1.5 ק"ג/מ"ר ✓

עובי 1 מ"מ ✓

כושר כיסוי

UNIFLOTT

קלבוד

שפכטל אמריקאי

CONTACT



אבקת שפכטל ייחודית לתיקונים וכהכנה לצבע

אבקת שפכטל מקצועי

שפכטל מרק אמריקאי

פריימר אקרילי

מוצר

5 ק"ג ✓

5 ק"ג / 1 ק"ג ✓

28 ק"ג / 8 ק"ג ✓

15 ק"ג ✓

אריזה

ידני ✓

ידני ✓

ממוכן / ידני ✓

ידני ✓

אופן היישום

- ✓ חומר לתיקונים
- ✓ מתאים כהכנה לצבע
- ✓ מילוי ואיחוי מישקים בין לוחות גבס
- ✓ סתימת חורים
- ✓ לשימוש פנימי

- ✓ חומר לתיקונים
- ✓ מתאים כהכנה לצבע
- ✓ מתאים לסתימת חורים ומילוי סדקים
- ✓ בעל גימור מושלם
- ✓ לשימוש פנימי

- ✓ להחלקת קירות, מחיצות ותקרות
- ✓ כהכנה לצבע
- ✓ לשימוש פנימי

- ✓ לשיפור הדבקות
- ✓ לאיחוד והתאמת תשתיות ורקעים מסוגים שונים

יעוד

- ✓ תקרות גבס מחוררות INBAU CLEANO
- ✓ טיח צמנטי
- ✓ טיח גבס
- ✓ לוחות גבס
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בטון יצוק חלק

- ✓ טיח צמנטי
- ✓ טיח גבס
- ✓ לוחות גבס
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בטון יצוק חלק

- ✓ בלוק גבס
- ✓ טיח גבס
- ✓ לוחות גבס
- ✓ שליכט צמנטי ועוד

- ✓ בטון
- ✓ בלוק תאי
- ✓ בלוק שחור
- ✓ בלוק סיליקט

תשתית

ע"פ צורך ✓

ע"פ צורך ✓

1-2 מ"מ ✓

עובי שכבה

- ✓ חומר אבקתי מוכן לשימוש
- ✓ ערבוב ללא גושים
- ✓ בעל כושר הדבקות גבוה
- ✓ נוח למילוי
- ✓ נוח לשפשוף
- ✓ יבוש מהיר
- ✓ סדיקה ושקיעה אפסית

- ✓ קל ונוח לשימוש
- ✓ אינו נסדק
- ✓ אינו שוקע
- ✓ מתייבש באופן אחיד ובזמן קצר
- ✓ ניתן לשפשוף בנייר זכוכית
- ✓ אינו משאיר אבק
- ✓ חזק ויציב לאחר ליטוש

- ✓ נוח ליישום
- ✓ קל למריחה ולשפשוף
- ✓ ניתן להתזה באמצעות איירלס

- ✓ משפר הדבקות של טיח גבס לתשתית
- ✓ בעל גוון כחול מוכן לעבודה

תכונות ייחודיות

1.7 ק"ג/מ"ר ✓
עובי 1 מ"מ ✓

כ- 120-150 גר"/מ"ר ✓

כושר כיסוי

FIREBOARD SPACHTEL



אבקת שפכטל ייחודית,
למילוי והחלקת לוחות
Fireboard

5 ק"ג ✓

ידני ✓

- ✓ מילוי (איחוי) מישקים
- ✓ החלקת פני שטח של לוחות Fireboard
- ✓ לשימוש פנימי

✓ לוחות Fireboard

5 ע"פ צורך ✓

- ✓ חומר אבקתי מוכן לשימוש
- ✓ ערבוב ללא גושים
- ✓ בעל כושר הדבקות גבוה.
- ✓ חומר על בסיס גבס
- ✓ ייחודי בשילוב מעכבי בעירה

UNIFLOTT



אבקת שפכטל ייחודית,
לתיקונים וכהכנה לצבע
עמידה במים

5 ק"ג ✓

ידני ✓

- ✓ חומר לתיקונים
- ✓ מתאים כהכנה לצבע
- ✓ מילוי ואיחוי מישקים בין לוחות גבס
- ✓ סתימת חורים
- ✓ לשימוש פנימי
- ✓ מתאים במיוחד לחדרי אמבטיה

✓ תקרות גבס מחוררות
INBAU CLEANO

- ✓ טיח צמנטי
- ✓ טיח גבס
- ✓ לוחות גבס
- ✓ בלוק גבס
- ✓ בטון יצוק חלק

5 ע"פ צורך ✓

- ✓ חומר אבקתי מוכן לשימוש
- ✓ ערבוב ללא גושים
- ✓ בעל כושר הדבקות גבוה
- ✓ נוח למילוי
- ✓ נוח לשפשוף
- ✓ יבוש מהיר
- ✓ סדיקה ושקיעה אפסית
- ✓ עמיד במים
- ✓ בעל גוון ירוק

מוצר

אריזה

אופן היישום

יעוד

תשתית

עובי שכבה

תכונות ייחודיות

כושר כיסוי

התאמה לתקן

k5
FLEX



טיח גבס
MP 75 L



k10



טיח גבס
MP 55



k20



טיח גבס
MP 10



PERLFIX



GOLDBAND



CONTACT

התאמה לתקן

JETCEMENT



שפכטל
אמריקאי



FINISH A



קלבונד



התאמה לתקן

FINISH M

UNIFLOTT



התאמה לתקן

FINISH V

UNIFLOTT

SUPERMAX

FIREBOARD
SPACHTEL

התאמה לתקן

FINISH
BAGAR



k2
STANDART



k3
STANDART
+



אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
 orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597
 טל. 03-6342853 פקס. 03-6521448

מפעל: אזור תעשייה אלון תבור עפולה 1812202
 טל. 04-6521141 פקס. 04-6521448

11/2017



אנו מדגישים:

האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשר של האמור בחוברת זו (להלן - "המידע") הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.

יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.

למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.

* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו (חוזק, אש, אקוסטיקה, קורוזיה, בידוד תרמי וכד')