

AQUAPANEL® Skim Coat



חומר לגמר ולהחלקה של לוחות אקווה פאנל, על בסיס צמנט לבן.

AQUAPANEL Skim Coat הוא חומר מילוי על בסיס צמנט, לכיסוי מלא של פני השטח עד לעובי של 5 מ"מ, על גבי לוחות אקווה פאנל לקירות ולתקרות בשימוש פנימי, ולתקרות חיצוניות ללא חשיפה ישירה לרטיבות. מתאים במיוחד, לפני יישום טיח דקורטיבי או גמר צבע.

הוראות הכנה ושימוש

יישום:

יש ליישם שכבה של AQUAPANEL Skim Coat, בעובי של 4 מ"מ בעזרת מרית פלדה (מאלג') על פני לוח האקווה פאנל, תוך כדי פיזור אחיד. יש להטביע רשת שריון אקווה פאנל על כל השטח, תוך חפיפה של 10 ס"מ בין קצוות רשתות השריון, ולאחר מכן להחליק את פני השטח.

לגמר המתאיל צבע, יש ליישם שכבה נוספת של AQUAPANEL Skim Coat, בעובי 2-3 מ"מ, לאחר התקשות השכבה הראשונה. לאחר שההתקשות החלה, יש לשפשף בעדינות את פני השכבה באמצעות ספוג כתום רטוב, ולהחליק בעזרת מרית פלדה (מאלג') עד לקבלת פני שטח חלקים.

הכנת החומר:

טרם יישום שכבת AQUAPANEL Skim Coat, יש ליישם כבסיס שכבת פריימר AQUAPANEL Board Primer. יש לערבב 20 ק"ג (תכולת שק) של AQUAPANEL Skim Coat לתוך כ-6.8 ליטר של מים נקיים (יחס של 0.34 ליטר מים לכל 1 ק"ג AQUAPANEL Skim Coat).

מומלץ לערבב במערבל (מיקסר) מכני מתאים, בקצב של 600 סיבובים לדקה. יש להקפיד לנקות את הכלים בין מנה למנה, בכדי למנוע שינויים בתכונות ה-AQUAPANEL Skim Coat.

לפני יישום:

- לוחות האקווה פאנל יותקנו בהתאם למפרטי אורבונד.
- פני לוחות האקווה פאנל יהיו נקיים, יבשים, ללא שריי שמן, אבק וצבע.
- יש ליישם כבסיס שכבת AQUAPANEL Board Primer.

הנחיות כלליות ואזהרות

יש להשתמש בחומר עד 45 דקות לאחר הכנתו.
אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
עובי שכבה מינימאלית יהיה 4 מ"מ.
בעת היישום יש להקפיד על טמפ' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
אין לצבוע על גבי AQUAPANEL Skim Coat לח.
ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
זמן ייבוש לפני גמר עליון - 4 ימים.

תצרוכת חומר

כושר כיסוי של כ 3 - 3.5 ק"ג למ"ר, לכיסוי בעובי 4 מ"מ.

מארז

שק במשקל 20 ק"ג.

אחסון

יש לאחסן את השקים על גבי משטח עץ, בחלל יבש, מוצל ומוגן מפני לחות.
יש לסגור היטב שקים שניזוקו או נפתחו, כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשונים.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.

מק"ט אורבונד: 770501034

Knauf reference : AQUAPANEL Joint filler Skimcoating en 2008 GB 07/08

אורבונד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 60375
טלפון: 03-6342853
www.orbond.co.il
פקס: 03-6342894
orbond@orbond.co.il

